

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.0450	ha ha	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
2	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 233.7+27.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	260.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.900</b>
5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 233.7+27.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	260.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.900</b>
6	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 233.7+27.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	260.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.900</b>
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 233.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	233.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.700</b>
8	NNRNKB 231 0511- 03	Układanie nawierzchni ulic z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> 233.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	233.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.700</b>
9	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 86	m m	86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 86*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.440</b>
11	KNR 0-11 0320-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 27.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.200</b>
12	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 34.6	m m	34.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.600</b>
13	KNR-W 2- 18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>